



Frigorifero per laboratorio 440 lt h18426

Frigo per laboratorio con capacità netta 440 lt. Pannello di controllo retroilluminato a LED. Made in Italy.

Frigo da laboratorio con struttura di tipo verticale, costruita in lamiera d'acciaio plastificata anti-batterica di colore bianco o, in alternativa, realizzata in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno. Il frigorifero ha una refrigerazione a ventilazione forzata, con classe climatica +16°C / +43°C (T). La sua capacità netta è di 440 lt. Munito di 3 ripiani interni e lampada LED sotto pannello frontale. Munito di display a LED con segnalazione allarmi visivo e acustico.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: L. 600 x P. 750 x h. 1950 mm
- Capacità lorda: 470 lt
- Capacità netta: 440 lt
- Temperatura: 0°C / +15°C
- Tipo di refrigerazione: ventilazione forzata
- Tipo di sbrinamento: automatico, con resistenza riscaldante
- Evaporazione condensa: automatica
- Gas refrigerante: R290
- Classe climatica: +16°C / +43°C (T)
- Alimentazione: 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Spina elettrica: tipo F
- Pannello di controllo retroilluminato a LED
- Risoluzione visualizzazione temperatura 0,1°C
- Allarmi sonori e visivi
- Contatto secco per remotizzazione allarmi

Caratteristiche strutturali:

- Materiale esterno: lamiera plastificata anti-batterica di colore bianco o acciaio inox
- Materiale interno: acciaio inox 18/10 AISI 304
- Struttura: verticale
- Spessore isolamento: 50 mm
- Porta isolata e reversibile
- Chiusura porta automatica: sì
- Tipo di illuminazione interna: lampada LED sotto pannello frontale
- Numero ripiani: 3
- Materiale ripiano: in filo d'acciaio plastificato di colore bianco
- Dimensioni ripiano: L. 460 x P. 570 mm
- Step regolazione ripiani: 11
- Intervallo step regolazione ripiani: 100 mm
- Quantità massima ripiani: 11

Caratteristiche pannello di controllo:

- Display LED
- Password di accesso: no
- Tipo di sonda: Nr. 2 NTC
- Segnalazione allarmi: acustico e visivo
- Indicazione allarmi: codici
- Allarme alta/bassa temperatura regolabile
- Allarme porta aperta regolabile
- Allarme mancanza tensione
- Allarme guasto sonde
- Possibilità silenziamento allarmi acustici
- Calibrazione
- Memoria allarmi: 10
- Contatto secco

*Immagine puramente indicativa, il prodotto potrebbe subire modifiche.

INFORMATION

- **Height** 195 cm

- **Width** 60 cm
- **Depth** 75 cm
- **Material** Steel
- **temperature** 0 + 15 °C