



Cestino portarifiuti in acciaio verniciato 25 lt h140126

Cestino porta rifiuti in ferro per arredo urbano. Palo in acciaio zincato e cesto verniciato colore verde muschio. Capacità 25 lt. Prodotto italiano.

La forma cilindrica del cesto e la semplicità nel design lo inserisce in contesti urbani come parchi gioco, giardini pubblici, aree esterne urbane

Montante di sostegno:

- in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 60 x 2 completo di tappo terminale in PVC a testa sferica.

Cesto:

- di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata spessore 8 / 10 con nervature di irrigidimento ed intaglio decorativo nella parte superiore;
- parte superiore bordata antitaglio;
- fondo in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche.

Svuotamento:

- sgancio della vite e ribaltamento laterale.

Trattamento e finitura:

- Pre-trattamento: prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.
- Trattamento anticorrosivo: al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termo indurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.
- Prima cottura (anticorrosivo): il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.
- Verniciatura: il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliesteri. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.
- Cottura finale: il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo;
- il cestino è fornito in kit di assemblaggio e viteria in acciaio inox.

Dimensioni:

- altezza fuori terra cm. 103;
- parte da interrare cm. 20;
- diametro cesto cm. 27;
- altezza cesto cm. 45;
- capacità lt. 25;
- peso kg. 7,50.

INFO

- **Capacity** 25 lt
- **fissaggio** with pole