



HOLITY.COM

Frigo per laboratori 625 lt h18430

Frigo laboratorio professionale prodotto interamente in Italia con materiali di altissima qualità. Capacità netta: 625 lt.

Frigorifero da laboratorio con capacità 625 lt, progettato per conservare a temperatura controllata farmaci, vaccini, campioni. Dispone di pannello di controllo retroilluminato a LED e allarmi visivi e sonori. Modello a ventilazione forzata, con temperatura di esercizio da 0°C/+15°C. Disponibile in lamiera plastificata antibatterica di colore bianco o in acciaio inox 18/10 AISI 304. Internamente il frigorifero è realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 e dispone di lampada LED sotto pannello frontale. A 3 ripiani.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: L. 750 x P. 850 x h. 2080 mm
- Capacità lorda: 700 lt
- Capacità netta: 625 lt
- Temperatura: 0°C / +15°C
- Tipo di refrigerazione: ventilazione forzata
- Tipo di sbrinamento: automatico, con resistenza riscaldante
- Evaporazione condensa: automatica
- Gas refrigerante: R290
- Classe climatica: +16°C / +43°C (T)
- Alimentazione: 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Spina elettrica: tipo F
- Pannello di controllo retroilluminato a LED
- Risoluzione visualizzazione temperatura 0,1°C
- Allarmi sonori e visivi
- Contatto secco per remotizzazione allarmi

Caratteristiche strutturali:

- Materiale esterno: lamiera plastificata anti-batterica di colore bianco o acciaio inox
- Materiale interno: acciaio inox 18/10 AISI 304
- Struttura: verticale
- Spessore isolamento: 75 mm
- Porta isolata e reversibile
- Chiusura porta automatica: si

- Tipo di illuminazione interna: lampada LED sotto pannello frontale
- Numero ripiani: 3
- Materiale ripiano: in filo d'acciaio plastificato di colore bianco
- Dimensioni ripiano: L. 530 x P. 550 mm
- Step regolazione ripiani: 13
- Intervallo step regolazione ripiani: 89 mm
- Quantità massima ripiani: 13

Caratteristiche pannello di controllo:

- Display LED
- Password di accesso: no
- Tipo di sonda: Nr. 2 NTC
- Segnalazione allarmi: acustico e visivo
- Indicazione allarmi: codici
- Allarme alta/bassa temperatura regolabile
- Allarme porta aperta regolabile
- Allarme mancanza tensione
- Allarme guasto sonde
- Possibilità silenziamento allarmi acustici
- Calibrazione
- Memoria allarmi: 10
- Contatto secco

*Immagine puramente indicativa, il prodotto potrebbe subire modifiche.

INFO

- **Height** 208 cm
- **Width** 75 cm
- **Depth** 85 cm
- **Material** Steel
- **temperature** 0 + 15 °C
- **Capacity** 625 lt